

# ACCESSOIRES ÉCLAIRAGE

## Connecteurs / Bornes de raccordement



WAG224201



WAG222413

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Borne de raccordement pour conducteurs de 0,5 à 2,8 mm <sup>2</sup> .	WAG224201
Borne shunt pour 2 conducteurs de 0,08 à 4mm <sup>2</sup>	WAG222412
Borne shunt pour 3 conducteurs de 0,08 à 4mm <sup>2</sup>	WAG222413
Borne shunt pour 5 conducteurs de 0,08 à 4mm <sup>2</sup>	WAG222415



Connecteur à visser  
3 broches



PE3/IP65



DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Raccord câble étanche - IP65 3 broches	PE3/IP65

## Connecteurs GU10 et MR16



GU10B



GU10/10


LP009

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Support GU10/230V avec boîtier de connexion isolée	GU10B
Support GU10/230V sortie fil longueur 10 cm	GU10/10
Support GU10/230V sortie fil de longueur 50 cm	GU10/50
Support GU10/230V sortie fil de longueur 80 cm	GU10/80
Support MR16/12V (GU5,3) Sortie fil de longueur 12,5 cm	LP009

## MULTILED Wedge 4 Chips



MW4/6R



Les Multiled Wedge sont utilisées en général dans les voyants ou dans les boutons poussoirs lumineux. Elles ont l'avantage d'avoir une faible consommation et une très grande durée de vie. Environ 50 000 heures.

COULEUR	TENSION (V)	INTENSITÉ (mA)	LUMINOSITÉ (mcd)	Longueur d'ondes	RÉFÉRENCE
Rouge	24	12	17	630	MW4/24R
Vert	24	12	41	565	MW4/24V
Jaune	24	12	30	585	MW4/24J