

# INTERPHONE INTERCOM 2000 - TP155

## INTERCOM 2000



**A663A**  
Ampli (micro+HP)  
Installé en toit de  
cabine



**CT665M**  
Combiné installé en  
machinerie PC, sécurité  
gardien

L'interphone INTERCOM 2000 se compose d'un bloc ampli et d'un combiné qui permet le dialogue au décrochement du combiné. L'alimentation 12V continu ou alternatif (non fournie) le rend polyvalent pour répondre à toutes les installations nécessitant une sauvegarde par batterie.

### Caractéristiques techniques

- Combiné de type téléphonique de couleur blanche
- Dimensions : 225 x 80 mm - Poids : 370 gr
- Module amplificateur
- Dimensions : 135 x 80 x 30 mm - Poids : 190 gr
- Alimentation : 12v continu ou alternatif : 12v / 200 mA max
  - Non secourue via l'alimentation ALS 770 (12v - 350 mA)
  - Secourue via le Bloc DCA 60 intégrant une batterie 12v / 1,2A
- Puissance HP maximum : 3W réglable par ajustable intégré
- Sensibilité micro : à une distance de 1,6 mètre : 0,2v (sensibilité réglable)
- Branchement : simplifié entre combiné et ampli par 3 fils (ou 2 fils + blindage)

### Exemple d'installation :

- Dialogue entre la machinerie et la cabine d'un ascenseur.
- Dialogue entre un sas de sécurité et le PC de surveillance, etc...



DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Bloc ampli + combiné	<b>Intercom 2000</b>
Bloc ampli + micro	<b>A 663A</b>
Combiné téléphone	<b>CT665M</b>

## INTERPHONE 2 COMBINES : TP155



**TP155**

L'interphone TP155 se compose de 2 combinés maître/esclave qui fonctionnent en mode interphone. L'alimentation de 6V continu (non fournie) le rend polyvalent pour répondre à toutes les installations nécessitant une sauvegarde par batterie.

### Caractéristiques techniques

- Combiné de type téléphonique de couleur blanche
- Dimensions : 78 x 223 x 65 mm - Poids : 200 gr
- Alimentation : 6V/ 0,1A (type ALS 770-6)
- Consommation : 15mA au repos - 70 mA en communication
- Protégé contre les inversions de fils de l'alimentation
- Puissance HP maximum : 3W
- Sensibilité micro : à une distance de 1,6M : 0,2V (sensibilité réglable)
- Branchement : simplifié entre combiné et ampli par 2 fils
- Portée maximum : 2 Km

### Exemple d'installation :

- Dialogue entre la machinerie et la cabine d'un ascenseur.
- Dialogue entre un sas de sécurité et le PC de surveillance, etc...



DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Interphone 2 combinés	<b>TP155</b>

## COMBINES TÉLÉPHONIQUES D'ESSAIS



**PK6300**

Le microcombiné téléphonique PK6300 sert à effectuer des essais téléphoniques sur sites.

### Caractéristiques techniques

- Combiné analogique. Clavier mixte DC-FV.
- Écoute discrète à haute impédance. Écoute amplifiée avec coupure micro en mode d'écoute discrète.
- 3 mémoires à accès direct et 10 à accès indirect. Test de polarité, sonnerie électronique, flashing.
- Rappel du dernier numéro, secret micro, prise casque.
- Filtres ADSL incorporés.
- Livré avec sacoche et cordons

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Téléphone test	<b>PK6300</b>