

MIROIRS DE REcul (SÉCURITÉ / ACCESSIBILITÉ) AIDE AUX PERSONNES EN FAUTEUILS ROULANTS

Exemple d'installation du miroir de sécurité



Miroir orientable



MIR225/40



Caractéristiques techniques :

- Fixation universelle fournie avec chaque miroir
- Dimensions de l'optique : 225 x 128 x 40 mm
- Cadre : 1/2 sphère
- Poids (kg) : 800 grammes
- Fixation fournie

Les avantages de ce miroir pour ascenseur :

- Orientable
- Incassable
- Inaltérable
- Facile à poser
- Très léger
- Traité anti UV renforcé
- Insensible aux rayures
- Indéformable aux chocs

Kit de fixation (fourni)



DÉSIGNATION

Miroir de sécurité - 225 x 128 x 40 mm

RÉFÉRENCE

MIR225/40

Plaque d'identification pour portes battantes d'ascenseur

GRAVURE
SUR-MESURE



PIS



PIJ

Caractéristiques techniques :

- Inox satiné, épaisseur 2 mm
- Finition : inox satiné (réf : PIS)
inox satiné jaune (laiton) (réf : PIJ)
- Dimensions standards : 290 x 95 x 2 mm
- Fixation par 4 vis à tête fraisée 3mm

Composez votre référence :

Exemple pour une Plaque d'Identification, inox satiné, pour l'étage « 3 ».

Référence : PIS/3

Modèle Numéro de l'étage

DÉSIGNATION

Plaque d'identification - inox satiné

Plaque d'identification - inox satiné jaune

RÉFÉRENCE

PIS/ + étage

PIJ/ + étage

Dimensions, textes et logos sur-mesure, nous consulter Délais express : fabrication sous 10 jours