

ALIMENTATION SUR RAIL DIN 30W / 12 OU 24V

Ces alimentations sont filtrées et régulées. Elles permettent d'alimenter tous nos systèmes de contrôle d'accès (clavier, centrale à clés programmables), ainsi que toutes applications industrielles.

Alimentations 12V ou 24V

CE



Alimentation régulée ALS770 - 12V / 2.A Référence ALS770-12

Format	Rail DIN TS35/7.5 ou TS35/15
Application	Installation UL 508 ITE EN/UL/IEC 60950
Puissance (W)	30
Tension de sortie (V)	12
Courant de sortie (A)	2
Tension d'entrée (V)	85 - 264
Technologie	AC/DC
Largeur (mm)	35
Hauter (mm)	90
Profondeur (mm)	54,5
Poids net (g)	146
Certification	RoHS / CE

Alimentation régulée ALS770 - 24V / 1.5.A Référence ALS770-24

Format	Rail DIN TS35/7.5 ou TS35/15
Application	Installation UL 508 ITE EN/UL/IEC 60950
Puissance (W)	30
Tension de sortie (V)	24
Courant de sortie (A)	1,5
Tension d'entrée (V)	85 - 264
Technologie	AC/DC
Largeur (mm)	35
Hauter (mm)	90
Profondeur (mm)	54,5
Poids net (g)	140
Certification	RoHS / CE

Caractéristiques :

- Design ultra-fin (35mm)
- Protection contre les surtensions primaires, courts-circuit, surchauffes
- Isolation classe II
- Montage : sur rails DIN
- Voyant LED rouge de contrôle

