

ÉCLAIRAGE LED GAINE

CONFORME EN81-20

BANDE LED 230V - IP65

PLUSIEURS LONGUEURS
50 MÈTRES MAX (16 NIV.)



- Longueur de 1 à 50 mètres **au-delà, nous consulter**
- 1 niveau (étage) = 3 mètres
- 1 fixation fournie tous les 1.5m (rilsans et chevilles)
- Fourni prêt à l'emploi
- CE / ROHS / EN81-20

| LONGUEUR EN MÈTRES | NOMBRE DE NIVEAUX | QTE DE FIXATIONS | RÉFÉRENCE |
|--|-------------------|------------------|------------------|
| 1m | - | - | SHM230/14W6K/1M |
| 2m | - | - | SHM230/14W6K/2M |
| 3m | 1 niv. | 2 | SHM230/14W6K/3M |
| 5m | 1 niv. | 2 | SHM230/14W6K/5M |
| 6m | 2 niv. | 4 | SHM230/14W6K/6M |
| 9m | 3 niv. | 6 | SHM230/14W6K/9M |
| 12m | 4 niv. | 8 | SHM230/14W6K/12M |
| 15m | 5 niv. | 10 | SHM230/14W6K/15M |
| 18m | 6 niv. | 12 | SHM230/14W6K/18M |
| 21m | 7 niv. | 14 | SHM230/14W6K/21M |
| 24m | 8 niv. | 16 | SHM230/14W6K/24M |
| 27m | 9 niv. | 18 | SHM230/14W6K/27M |
| 30m | 10 niv. | 20 | SHM230/14W6K/30M |
| 36m | 12 niv. | 24 | SHM230/14W6K/36M |
| 39m | 13 niv. | 26 | SHM230/14W6K/39M |
| 50m | 16 niv. | 32 | SHM230/14W6K/50M |
| OPTION | | | |
| Câble de départ : H05 VV-F 2 x 1.5 mm2 - Longueur 8 mètres + prise secteur femelle | | | SHM230/CD8 |

Caractéristiques techniques

| | |
|--|----------------------|
| Référence | SHM230/14W |
| Puissance | 14.4W/m |
| Tension | 230V |
| Couleur d'éclairage et intensité lumineuse | 6000K (1370lm/m) |
| Angle d'éclairage | 120° |
| Durée de vie | 25.000 Heures |
| Indice de protection | IP65 |
| Fixation | Chevilles et rilsans |
| Largeur épaisseur | 17 x 7 mm |
| Longueur | De 1 à 50m |
| Densité de LED | 150 Led/m |
| Sécable | Tous les 1m |

Tous les kits d'éclairage gaine sont fournis **prêt à l'emploi** avec une **bande LED**, une **alimentation** 230V, un **bornier de raccordement** et des **fixations**

COMMENT CHOISIR LA LONGUEUR D'UN ÉCLAIRAGE GAINÉ

Exemple (dans une installation classique « 1 niveau = 3 mètres ») :

Éclairage de la gaine sur **8 niveaux** : prévoir un rouleau de **24m**

Le kit comprend (réf. : **SHM230/14W24M**) :

