

# DALLES LED

## POUR ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR CABINE

### Caractéristiques communes des dalles LED










- Conforme CE et ROHS
- 10 mm d'épaisseur
- Durée de vie 50.000 heures
- Garantie 3 ans

- Conforme innocuité photobiologique NF EN 62471 et IEC TR 62778

En mode photo, si des rainures apparaissent sur votre smartphone, la dalle est nocive pour votre santé



Nos dalles LED sont sans scintillements et n'abiment pas la rétine.

| VISUEL   | DÉSIGNATION   | RÉFÉRENCE           |
|--|---|---------------------|
| <b>DALLES LED 12V ou 24V</b>   |   |                     |
|  <p>300 x 300 (12V)</p>    | <p><b>DALLE LED 11W avec Driver 230/12V</b><br/>Dimensions : 300 x 300 x 10 mm</p> <p>Couleur d'éclairage : Blanc neutre 4000k - <b>600 lm</b><br/>Angle 110° - IP20 - IRC80</p> <p><b>Livrée avec une alimentation 230/12V, gabarit de perçage, et son kit de fixation (cadre en H, adhésif double face, goujons et écrous)</b></p> <p><b>« Installation rapide »</b><br/>Grâce au gabarit de perçage fourni et à l'adhésif double face, la dalle LED s'installe très facilement dans une cabine d'ascenseur et ne nécessite qu'une personne pour la pose.</p> | <b>MS3030/4K12V</b> |
|                          | <p><b>Mini variateur LED « Push » 12 - 24 VCC / 5 A</b><br/>Permet de faire varier l'intensité lumineuse d'une dalle <b>12V ou 24V</b> avec les boutons poussoir intégrés</p>   | <b>GRAD/MINIAT</b>  |
|  <p>300 x 300 (24V)</p> | <p><b>DALLE LED 20W avec Driver 230/24V</b><br/>Dimensions : 300 x 300 x 10 mm</p> <p>Couleur d'éclairage : Blanc neutre 4000k - <b>1300 lm</b><br/>Angle 110° - IP20 - IRC80</p> <p><b>Livrée avec kit de fixation</b></p>   | <b>MS3030/4K24V</b> |
|  <p>300 x 600 (24V)</p>  | <p><b>DALLE LED 22W avec Driver 230/24V</b><br/>Dimensions : 300 x 600 x 10 mm</p> <p>Couleur d'éclairage : Blanc neutre 4000k - <b>1400 lm</b><br/>Angle 110° - IP20 - IRC80</p> <p><b>Livrée avec kit de fixation</b></p>   | <b>MS6030W4K</b>    |
| <b>DALLES LED 230V</b>   |   |                     |
|  <p>600 x 600</p>       | <p><b>DALLE LED 36W / 230V</b><br/>Dimensions : 600 x 600 x 10 mm</p> <p>Couleur d'éclairage : Blanc neutre 4000k - <b>3600 lm</b><br/>Angle 110° - IP20 - IRC80</p> <p><b>Livrée avec kit de fixation</b></p>  | <b>MS6060E36W4K</b> |
|  <p>1200 x 300</p>       | <p><b>DALLE LED 36W / 230V</b><br/>Dimensions : 1200 x 300 x 10 mm</p> <p>Couleur d'éclairage : Blanc neutre 4000k - <b>3600 lm</b><br/>Angle 110° - IP20 - IRC80<br/>Fixation (Nous Consulter)</p>   | <b>MS12030W4K</b>   |
|  <p>1200 x 600</p>       | <p><b>DALLE LED 50W / 230V</b><br/>Dimensions : 1200 x 600 x 10 mm</p> <p>Couleur d'éclairage : Blanc neutre 4000k - <b>5000 lm</b><br/>Angle 110° - IP20 - IRC80<br/>Fixation (Nous Consulter)</p>   | <b>MS12060W/4K</b>  |