

DALLES LED (INSTALLATION INTÉRIEUR CABINE)

POUR ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR CABINE

Caractéristiques communes des dalles LED



- Conforme CE et ROHS
- 10 mm d'épaisseur
- Durée de vie 50.000 heures
- Garantie 3 ans

- Conforme innocuité photobiologique NF EN 62471 et IEC TR 62778

En mode photo, si des rainures apparaissent sur votre smartphone, la dalle est nocive pour votre santé



Nos dalles LED sont sans scintillements et n'abiment pas la rétine.

VISUEL	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
DALLE LED 12V		
 300 x 300 (12V)	<p>Trous percés sur la face avant pour installation depuis l'intérieur de la cabine, fournie avec bouchons</p> <p>DALLE LED 11W avec Driver 230/12V Dimensions : 300 x 300 x 10 mm Couleur d'éclairage : Blanc neutre 4000k - 600 lm Angle 110° - IP20 - IRC80</p> <p>Livrée avec une alimentation 230/12V</p>	MS3030T/4K12V
DALLES LED 230V		
 600 x 300 (230V)	<p>Trous percés sur la face avant pour installation depuis l'intérieur de la cabine, fournie avec bouchons</p> <p>DALLE LED 24W / 230V Dimensions : 600 x 300 x 10 mm Couleur d'éclairage : Blanc neutre 4000k - 2000 lm Angle 110° - IP20 - IRC80</p> <p>Livrée avec une alimentation 230/24W</p>	MS6030W4K/P
 600 x 600 (230V)	<p>Trous percés sur la face avant pour installation depuis l'intérieur de la cabine, fournie avec bouchons</p> <p>DALLE LED 36W / 230V Dimensions : 600 x 600 x 10 mm Couleur d'éclairage : Blanc neutre 4000k - 3600 lm Angle 110° - IP20 - IRC80</p> <p>Livrée avec une alimentation 230/36W</p>	MS6060T/4K
 1200 x 300 (230V)	<p>Trous percés sur la face avant pour installation depuis l'intérieur de la cabine, fournie avec bouchons</p> <p>DALLE LED 36W / 230V Dimensions : 1200 x 300 x 10 mm Temp. d'éclairage : Blanc neutre 4000k (MS1230W4K/DF) ou Blanc froid 5000k (MS1230W5K/DF) Intensité d'éclairage : 3600 lm Angle 110° - IP20 - IRC80</p> <p>Livrée avec une alimentation 230/36W</p>	MS1230W4K/DF MS1230W5K/DF